

76,2 cm sortávolságú gépek

		Típus: OptiCorn					
		276	476	576	676	876	1276
Betakarítható sorok száma	db	2	4	5	6	8	12
Betakarítható sortáv	cm	76,2					
Ajánlott munkasebesség	km/h	6–10					
Területteljesítmény	ha/10 óra	8–12	20–26	25–28	27–33	35–43	55–62
A gép: szélessége	mm	1368	2965	3828	4738	6338	9120
hosszúsága	mm	2930	2930	2930	2930	2930	2930
magassága	mm	1460	1560	1560	1560	1560	1560
tömege	kg	600	1450	1950	2350	2750	4500

70 cm sortávolságú gépek

		Típus: OptiCorn					
		270	470	570	670	870	1270
Betakarítható sorok száma	db	2	4	5	6	8	12
Betakarítható sortáv	cm	70					
Ajánlott munkasebesség	km/h	6–10					
Területteljesítmény	ha/10 óra	8–11	18–24	22–25	24–30	32–40	50–60
A gép: szélessége	mm	1368	2965	3580	4238	5638	8438
hosszúsága	mm	2930	2930	2930	2930	2930	2930
magassága	mm	1460	1560	1560	1560	1560	1560
tömege	kg	600	1450	1810	2300	2600	4250



OPTIGÉP



OptiCorn kukorica-betakarító adapterek

Bármely típusú kombájnnra adaptálhatók



OPTIGÉP GÉPGYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI Kft.
H-5630 Békés, Pf. 44 • Tel.: +36-66/411-833 • Tel./fax: +36-66/411-045
E-mail: optigep@mail.datanet.hu • <http://www.optigep.hu>

Az OptiCorn és OptiCorn CS kukorica-betakarító adapterek a teljesérésű kukorica betakarítására szolgálnak. A CS jelzés összecusukható berendezést jelöl.

A következő típusú adaptereket gyártjuk:

- **Fix vázzal** 2, 4, 5, 6, 8 és 12 soros kivitelben, 70 és 76,2 cm-es sortávval.
- **Összecusukható vázzal** 6 és 8 soros kivitelben, 70 és 76,2 cm-es sortávval.

A váz univerzális, tehát több fajta kombájntípusra adaptálható.

A törőhengerek hatékony szárlelűzést biztosítanak, és kialakításuknál fogva hatékonyabbá teszik a szárzúzó munkáját is.

Szilárd szerkezeti kivitel, hatékony teljesítmény és könnyű karbantarthatóság jellemzi.



A szárzúzó a szármaradványokat és a sorok közötti gyomot egyaránt lezúzza, a zúzalékot szétteríti a tarlón. Szárzúzáskor a szármaradványok 90%-a 6 cm alatti méretű.

Opciók:

- Szártaposó
- Talajkövető

Előnyei:

- A betakarítás és szárzúzás egy menetben történik.
- Könnyű kezelhetőség.
- Egyszerű csatlakoztathatóság a kombájnhoz.
- Minimális karbantartásigény.
- Alacsony üzemeltetési költség.
- Nagy területteljesítmény.
- Központi elektromechanikus törőlécállítás.
- A törőhengerek speciális csapágyazásai napi karbantartást nem igényelnek.
- A törőegységek túlterhelés elleni védelmét soronként egy-egy biztonsági kapcsoló biztosítja.

Munkasebesség: 6–10 km/h



OptiCorn-676 CS 6 soros összecusukható adapter



Az adapter kétoldali meghajtással rendelkezik, melyet kardántengely közvetít a kombájn ferdefelhordójáról. A törőegységek és a behordó csiga meghajtása láncsal történik.

A gyűjtőcsiga túlterhelés elleni védelmét egy súrlódó tengelykapcsoló, a törőegységek túlterhelés elleni védelmét pedig soronként egy-egy biztonsági kapcsoló biztosítja.

A hajtás egyszerű szerkezete könnyű karbantarthatóságot, a beépített biztonsági tengelykapcsoló nagy üzembiztonságot tesz lehetővé.

Az adapter egy speciális kapcsolókerettel bármelyik kombájntípus ferde felhordójához csatlakoztatható. A kapcsolókeret kiválasztásához a kombájn pontos típusjelét és gyártási évét kell megadni.

